Zubehör

LSWP 315-3 E

BEST.-NR.: 208273

LSWP 315-0,7 E

BEST.-NR.: 208270

LSWP 315-0,9 E

BEST.-NR.: 208271

LSWP 315-1,5 E

BEST.-NR.: 208272

Die wichtigsten Merkmale

- Schallgedämmter Luftschlauch für Lüftungs-Integralgeräte (mit R290)
- Gerader Anschluss für flexible Schlauchführung
- Schnelle und sichere Montage dank der Schnelladapteranschlüsse aus EPS
- Dichter und wärmebrückenfreier Anschluss der Außen- und Fortluft

Typ	LSWP 315-0,7 E BEST.-NR.: 208270	LSWP 315-0,9 E BEST.-NR.: 208271	LSWP 315-1,5 E BEST.-NR.: 208272	LSWP 315-3 E BEST.-NR.: 208273
Best.-Nr.	208270	208271	208272	208273
Dimensionen				
Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Innendurchmesser	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Länge	700 mm	900 mm	1500 mm	3000 mm
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Ausführungen				
Farbe Luftschlauch	grau	grau	grau	grau

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de