

Zubehör

AHP-CM 2

BEST.-NR.: 208660



AHP-CM 3

BEST.-NR.: 208040

AHP-CM 4

BEST.-NR.: 208009

AHP-CM 5

BEST.-NR.: 208010

AHP-CM 6

BEST.-NR.: 208011

Die wichtigsten Merkmale

- Kaskadenmodul für außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290 Kältemittel
- Vereinfachter und minimierter Durchbruch durch die Gebäudehülle
- Reduzierter Aufwand bei Planung und Installation



Typ	AHP-CM 2 BEST.-NR.: 208660	AHP-CM 3 BEST.-NR.: 208040	AHP-CM 4 BEST.-NR.: 208009	AHP-CM 5 BEST.-NR.: 208010
Best.-Nr.	208660	208040	208009	208010
Einsatzgrenzen				
Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa
Einsatzgrenze heizungsseitig min.	7 °C	7 °C	7 °C	7 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C
Max. zulässiger Volumenstrom Wärmepumpe	3 m³/h	3 m³/h	3 m³/h	3 m³/h
Max. zulässiger Volumenstrom, heizungsseitig	18 m³/h	18 m³/h	18 m³/h	18 m³/h
Elektrische Daten				
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennspannung Steuerung	230 V	230 V	230 V	230 V
Phasen Steuerung	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Absicherung Steuerung	1 x B16 A	1 x B16 A	1 x B16 A	1 x B16 A
Leistungsaufnahme	174 W	261 W	348 W	435 W
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe	87 W	87 W	87 W	87 W
Ausführungen				
Umwälzpumpentyp	2x Para 25-180/9-87	3x Para 25-180/9-87	4x Para 25-180/9-87	5x Para 25-180/9-87
Schutzart (IP)	IP14B	IP14B	IP14B	IP14B

Geeignet für	außen	außen	außen	außen
Dimensionen				
Höhe	1365 mm	1365 mm	1365 mm	1365 mm
Breite	1170 mm	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Tiefe	727 mm	727 mm	727 mm	727 mm
Gewichte				
Gewicht	135 kg	145 kg	150 kg	155 kg
Anschlüsse				
Anschluss	DN 32	DN 32	DN 32	DN 32
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65
Anschlussart	Festanschluss	Festanschluss	Festanschluss	Festanschluss



Typ	AHP-CM 6 BEST.-NR.: 208011
Best.-Nr.	208011

Einsatzgrenzen

Max. zulässiger Druck	0,30 MPa
Einsatzgrenze heizungsseitig min.	7 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C
Max. zulässiger Volumenstrom Wärmepumpe	3 m³/h
Max. zulässiger Volumenstrom, heizungsseitig	18 m³/h

Elektrische Daten

Frequenz	50 Hz
Nennspannung Steuerung	230 V
Phasen Steuerung	1/N/PE
Absicherung Steuerung	1 x B16 A
Leistungsaufnahme	522 W
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe	87 W

Ausführungen

Umwälzpumpentyp	6x Para 25-180/9-87
Schutzart (IP)	IP14B

Geeignet für	außen
--------------	-------

Dimensionen

Hö h e	1365 mm
Breite	1170 mm
Tiefe	727 mm

Gewichte

Gewicht	160 kg
---------	--------

Anschlüsse

Anschluss	DN 32
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf	DN 65
Anschlussart	Festanschluss

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de