Luftwärmepumpen

WPL-I 05.2 PLUS HK 230

BEST.-NR.: 209011



WPL-I 07.2 PLUS HK 230

BEST.-NR.: 209010

Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und Warmwasserbereiten
- Besonders für enge Bebauung geeignet, da maximal leise
- Intuitive und einfache Bedienung per Touchdisplay oder App
- Zukunftssicher durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290
- Fügt sich ideal in Ihre Räumlichkeiten dank platzsparender Abmessungen
- Hervorragend geeignet für Neubau und Modernisierung
- Ganzjährig hohe Vorlauftemperaturen für erstklassigen Warmwasserkomfort und universellen Einsatz, unabhängig vom Heizverteilsystem





Typ	WPL-I 05.2 PLUS HK 230 BEST.-NR.: 209011	WPL-I 07.2 PLUS HK 230 BEST.-NR.: 209010
Best.-Nr.	209011	209010
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ – D)	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ – D)	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,56	4,46
SCOP 55 °C (EN 14825)	3,43	3,46
Wärmeleistungen		
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	2,40 kW	2,72 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	3,10 kW	4,15 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	5,23 kW	6,77 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	3,14 kW	3,11 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.	4,58 kW	5,28 kW
Leistungszahlen		
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,70	4,69
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,76	3,69
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,95	2,83
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	3,14	3,54

Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	4,58	2,01

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)	53 dB(A)	53 dB(A)
Schallleistungspegel Luftein-/austritt (EN 12102)	42 / 45 dB(A)	45 / 46 dB(A)
Schallleistungspegel innen (EN 12102)	53 dB(A)	51 dB(A)
Schallleistungspegel Innenaufstellung (EN 12102)	53 dB(A)	51 dB(A)
Schallleistungspegel Innenaufstellung max.	61 dB(A)	66 dB(A)
Schallleistungspegel Luftein-/austritt max.	58 / 67 dB(A)	59 / 67 dB(A)
Schallleistungspegel reduzierter Nachtbetrieb Luftein-/austritt	44 / 46 dB(A)	44 / 47 dB(A)
Schallleistungspegel max. reduzierter Nachtbetrieb Luftein-/austritt	42 / 45 dB(A)	42 / 45 dB(A)

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C

Dimensionen

Höhe	1832 mm	1832 mm
Breite	810 mm	810 mm
Tiefe	764 mm	764 mm

Gewichte

Gewicht	214 kg	214 kg
Gewicht (Grundgerät)	214 kg	214 kg

Ausführungen

Kältemittel	R290	R290

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de