

Zubehör

WPKI-HK DN 40

BEST.-NR.: 209055



WPKI-HK DN 25

BEST.-NR.: 206627

WPKI-HK DN 32

BEST.-NR.: 209054

Die wichtigsten Merkmale

- Pumpenbaugruppe für ungemischten Heizkreis
- Zur Kombination mit Pufferspeichern



Typ

WPKI-HK DN 25
BEST.-NR.: 206627

WPKI-HK DN 32
BEST.-NR.: 209054

WPKI-HK DN 40
BEST.-NR.: 209055

Best.-Nr.

206627

209054

209055

Anschlüsse

Anschluss oben

G 1

G 1 1/4 I

G 1 1/2 I

Anschluss unten

G 1 1/2 A

G 2 A

DN 40 PN6

Ausführungen

Umwälzpumpentyp

Wilo Para SC
25/6-43

Grundfos UPML
32-105 AUTO

Wilo Yonos MAXO
plus 40/0.5-12

Dimensionen

Höhe

383 mm

441 mm

816 mm

Breite

250 mm

250 mm

320 mm

Tiefe

213 mm

218 mm

554 mm

Energetische Daten

Energieeffizienzindex EEI

0,20

0,23

0,20

Werte

Förderhöhe

6,70 m

10,00 m

12,00 m

Max. Durchfluss	7,80 m³/h	13,60 m³/h	28,30 m³/h
-----------------	-----------	------------	------------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de