Zubehör

HM Trend connect

BEST.-NR.: 209148



Die wichtigsten Merkmale

- Hydraulikmodul zur vereinfachten Installation von Luft-Wasser-Wärmepumpen
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform
- Hoher Ausstattungsgrad durch vorgefertigte hydraulische Bauteile
- Ideal für den Einsatz in Ein- bzw. Zweifamilienhäusern
- Komfortable Bedienung per App auch von unterwegs



Typ	HM Trend connect BEST.-NR.: 209148
Best.-Nr.	209148

Einsatzgrenzen

Max. zulässiger Druck	0,30 MPa
Einsatzgrenze heizungsseitig min.	7 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme Not-/Zusatzheizung	8,80 kW
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V
Nennspannung Steuerung	230 V
Absicherung Steuerung	1 x B 16 A
Phasen Steuerung	1/N/PE
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe	3-76 W

Ausführungen

Schutzart (IP)	IP20
Umwälzpumpentyp	Yonos PARA 25/7.5, highly efficient circulation pump

Werte

Ausdehnungsgefäß-Volumen	24 l

Dimensionen

Höhe	896 mm
Breite	590 mm
Tiefe	405 mm
Höhe mit Anschlussleiste	1131 mm

Gewichte

Gewicht	27 kg

Hydraulische Daten

Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,0 m ³/h	715 hPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,5 m³/h	661 hPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2 m³/h	468 hPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2,5 m³/h	300 hPa

Anschlüsse

Anschluss	G 1
Anschlussart	Festanschluss

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de