Kompakt-Durchlauferhitzer

DCE 11/13 RC

BEST.-NR.: 230771

Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch gesteuerter Kompakt-Durchlauferhitzer
- Guter Komfort durch 3i Technologie
- Komfortable gradgenaue Einstellung
- Zwei Temperaturspeichertasten zur schnellen Temperaturwahl
- Einstellbare Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz für Kinder
- Serienmäßig mit Funkfernbedienung
- Einzigartig flaches Kompaktformat

STIEBEL ELTRON

Technisches Datenblatt

Typ	DCE 11/13 RC BEST.-NR.: 230771
Best.-Nr.	230771

Elektrische Daten

Nennspannung	400 V
Nennleistung	11,2/13,5 kW
Nennstrom	18,7/19,5 A
Absicherung	16/20 A
Frequenz	50/60 Hz
Phasen	3/PE
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt≤25°C und 400 V)	1111 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt>25°C)	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt>25°C und 380 V)	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt>25°C und 400 V)	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt>25°C und 415 V)	909 µS/cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt≤25°C und 400 V)	900 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt>25°C)	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt>25°C und 380 V)	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt>25°C und 400 V)	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt>25°C und 415 V)	1100 Ω cm

Einsatzgrenzen

Einschaltvolumenstrom	>2,5 l/min

Ausführungen

Schutzart (IP)	IP24
Temperatureinstellung	20-60 °C
Farbe	weiß

Dimensionen

Höhe	293 mm
Breite	188 mm
Tiefe	85 mm

Gewichte

Gewicht	2,40 kg

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ – F)	A

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de