Wandspeicher

SHZ 30 LCD

BEST.-NR.: 231251



SHZ 50 LCD

BEST.-NR.: 231252

SHZ 80 LCD

BEST.-NR.: 231253

SHZ 100 LCD

BEST.-NR.: 231254

SHZ 120 LCD

BEST.-NR.: 231255

SHZ 150 LCD

BEST.-NR.: 231256

Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch geregelter Wandspeicher
- Gradgenaue Temperatureinstellung im Bereich von 20-85 °C
- Stromsparende Betriebsweise dank drei automatischen ECO-Funktionen
- Kosteneinsparung durch Nutzung von günstigeren Niederstromtarifen möglich
- Lange Lebensdauer durch Spezialemaillierung
- Höchster Korrosionsschutz im Speicher dank wartungsfreier Fremdstromanode
- Schnellheiztaste für bedarfsabhängiges Aufheizen






Typ	SHZ 30 LCD BEST.-NR.: 231251	SHZ 50 LCD BEST.-NR.: 231252	SHZ 80 LCD BEST.-NR.: 231253	SHZ 100 LCD BEST.-NR.: 231254
Best.-Nr.	231251	231252	231253	231254
Elektrische Daten				
Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Energetische Daten				
Lastprofil	S	M	M	L
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	A	B	B	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh	0,86 kWh
Hydraulische Daten				
Nenninhalt	30 l	50 l	80 l	100 l
Mischwassermenge 40 °C	74 l	121 l	197 l	220 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	20-85 °C	20-85 °C	20-85 °C	20-85 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min	18 l/min	18 l/min

Ausführungen

Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25

Dimensionen

Höhe	770 mm	740 mm	1050 mm	1050 mm
Breite	410 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Tiefe	420 mm	510 mm	510 mm	510 mm

Gewichte

Gewicht	22,90 kg	27,60 kg	37,80 kg	39,50 kg





Typ	SHZ 120 LCD BEST.-NR.: 231255	SHZ 150 LCD BEST.-NR.: 231256
Best.-Nr.	231255	231256

Elektrische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz

Energetische Daten

Lastprofil	XL	XL
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,99 kWh	1,16 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	120 l	150 l
Mischwassermenge 40 °C	291 l	355 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	20-85 °C	20-85 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min

Ausführungen

Farbe	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25

Dimensionen

Höhe	1210 mm	1445 mm
Breite	510 mm	510 mm
Tiefe	510 mm	510 mm

Gewichte

Gewicht	42,40 kg	52,00 kg

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de