Zubehör

WDH 801 SBS

BEST.-NR.: 231926



WDH 601 SBS

BEST.-NR.: 231925

WDH 1001 SBS

BEST.-NR.: 231927

WDH 1501 SBS

BEST.-NR.: 231928

Die wichtigsten Merkmale

- Gute Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen
- Zwei Halbschalen zur leichteren Formanpassung
- Verbund-Wärmedämmung aus Hartschaum und Vlies






Typ	WDH 601 SBS BEST.-NR.: 231925	WDH 801 SBS BEST.-NR.: 231926	WDH 1001 SBS BEST.-NR.: 231927	WDH 1501 SBS BEST.-NR.: 231928
Best.-Nr.	231925	231926	231927	231928
Ausführungen				
Dämmung für	SBS 601 W, W SOL	SBS 801 W, W SOL	SBS 1001 W, W SOL	SBS 1501 W, W SOL
Dimensionen				
Dicke der Wärmedämmung	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Energetische Daten				
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,60 kWh	2,90 kWh	3,50 kWh	4,10 kWh

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de