Luftwärmepumpen

WPL 19 I Set

BEST.-NR.: 235193



WPL 24 I Set

BEST.-NR.: 235194

Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen
- Ideal auch für den Einsatz in der Modernisierung
- Hohe Flexibilität bei Aufstellung und Installation
- Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten
- Innenaufstellung sorgt für deutlich reduzierte Geräuschentwicklung im Außenbereich, daher bestens geeignet für die enge Bebauung
- Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und über das Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)
- Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C für erstklassigen Warmwasserkomfort





Typ	WPL 19 I Set BEST.-NR.: 235193	WPL 24 I Set BEST.-NR.: 235194
Best.-Nr.	235193	235194
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ – D)	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ – D)	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,44	4,43
SCOP 55 °C (EN 14825)	3,64	3,49
Wärmeleistungen		
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	6,70 kW	7,41 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	7,41 kW	9,04 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	9,91 kW	13,45 kW
Leistungszahlen		
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,99	4,72
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	4,12	4,00
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,32	3,00
Schallangaben		
Schallleistungspegel (EN 12102)	54 dB(A)	54 dB(A)

Schallleistungspegel Luftein-/austritt (EN 12102)	44/45 dB(A)	45/46 dB(A)
Schallleistungspegel Innenaufstellung (EN 12102)	54 dB(A)	54 dB(A)
Schallleistungspegel Innenaufstellung max.	58 dB(A)	63 dB(A)
Schallleistungspegel Luftein-/austritt max.	49/50 dB(A)	54/54 dB(A)
Schallleistungspegel max. reduzierter Nachtbetrieb Luftein-/austritt	39/40 dB(A)	41/41 dB(A)

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20/40 °C	-20/40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C	65 °C

Dimensionen

Höhe	1182 mm	1182 mm
Breite	800 mm	800 mm
Tiefe	1240 mm	1240 mm

Gewichte

Gewicht	289 kg	289 kg
Gewicht (Grundgerät)	201 kg	201 kg

Ausführungen

Kältemittel	R410 A	R410 A

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de