

Luftwärmepumpen

WPL 17 ACS classic compact plus Set

BEST.-NR.: 235992



WPL 07 ACS classic compact plus Set

BEST.-NR.: 235986

WPL 09 ACS classic compact plus Set

BEST.-NR.: 235989

WPL 13 ACS classic compact plus Set

BEST.-NR.: 239050

Die wichtigsten Merkmale

- Set besteht aus außen aufgestellter Luft-Wasser-Wärmepumpe und Integralspeicher zum Heizen, Warmwasserbereiten und Kühlen
- Hervorragend geeignet für Neubauten
- Besonders leiser Betrieb bei aktivierter „Silent Mode“-Funktion
- Kombigerät aus Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher halbiert die bei Einzelspeichern benötigte Aufstellfläche
- Ganzjährig hohe Vorlauftemperaturen für erstklassigen Warmwasserkomfort und universellen Einsatz, unabhängig vom Heizverteilsystem
- Einfach per Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)
- Set besteht aus der außen aufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 17 ACS classic zum Heizen und Kühlen und dem Integralspeicher HSBC 200

Set-Bestandteil 1



Typ	WPL 07 ACS classic BEST.-NR.: 235920	WPL 09 ACS classic BEST.-NR.: 235921	WPL 13 ACS classic BEST.-NR.: 239044	WPL 17 ACS classic BEST.-NR.: 235922
Produktset	WPL 07 ACS CLASSIC COMPACT PLUS SET	WPL 09 ACS CLASSIC COMPACT PLUS SET	WPL 13 ACS CLASSIC COMPACT PLUS SET	WPL 17 ACS CLASSIC COMPACT PLUS SET

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)	A++	A++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D)	A+	A+	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,23	4,15	4,50	4,61

Wärmeleistungen

Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	2,27 kW	2,27 kW	4,86 kW	4,86 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	2,08 kW	2,59 kW	4,30 kW	5,30 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	3,20 kW	4,06 kW	6,00 kW	7,80 kW
Kühlleistung bei A35/W7 max.	2,00 kW	3,00 kW	5,00 kW	6,00 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	1,50 kW	1,50 kW	2,50 kW	3,00 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.	2,00 kW	3,00 kW	5,00 kW	6,00 kW

Leistungszahlen

Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,54	4,54	4,76	4,76
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,75	3,72	3,97	3,80

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,81	2,72	2,92	2,91
Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.	2,15	1,62	1,73	1,73
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	3,56	3,56	3,28	3,28
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	3,12	3,12	2,88	2,88

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)	52 dB(A)	52 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)
---------------------------------	----------	----------	----------	----------

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20/40 °C	-20/40 °C	-20/40 °C	-15...40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C

Dimensionen

Höhe	740 mm	740 mm	812 mm	812 mm
Breite	1022 mm	1022 mm	1152 mm	1152 mm
Tiefe	524 mm	524 mm	524 mm	524 mm

Gewichte

Gewicht	62 kg	62 kg	91 kg	91 kg
---------	-------	-------	-------	-------

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter	230 V	230 V	230 V	230 V
-------------------------	-------	-------	-------	-------

Ausführungen

Kältemittel	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A
-------------	--------	--------	--------	--------

Set-Bestandteil 2



Typ	HSBC 200 BEST.-NR.: 233510	HSBC 200 BEST.-NR.: 233510	HSBC 200 BEST.-NR.: 233510	HSBC 200 BEST.-NR.: 233510
Produktset	WPL 07 ACS CLASSIC COMPACT PLUS SET	WPL 09 ACS CLASSIC COMPACT PLUS SET	WPL 13 ACS CLASSIC COMPACT PLUS SET	WPL 17 ACS CLASSIC COMPACT PLUS SET

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ – F)	B	B	B	B
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,30 kWh	1,30 kWh	1,30 kWh	1,30 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt Warmwasser-Speicher	168 l	168 l	168 l	168 l
Nenninhalt Pufferspeicher	100 l	100 l	100 l	100 l
Fläche Wärmeübertrager	3,30 m²	3,30 m²	3,30 m²	3,30 m²
Inhalt Wärmeübertrager	21 l	21 l	21 l	21 l

Dimensionen

Höhe	1922 mm	1922 mm	1922 mm	1922 mm
Breite	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm
Tiefe	871 mm	871 mm	871 mm	871 mm
Kippmaß	2107 mm	2107 mm	2107 mm	2107 mm

Gewichte

Gewicht	203 kg	203 kg	203 kg	203 kg
---------	--------	--------	--------	--------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de