

Dezentrale Lüftungsanlagen

LWE 40

BEST.-NR.: 236659



Die wichtigsten Merkmale

- Dezentrales Lüftungsgerät für Räume mit Außenwand
- Lieferumfang: Außenhaube W 100 BA VA W - 206655, Innenblende LWE 40 BI - 236660, Teleskopkanal LWE 40 TG-550 - 236662, Ventilatoreinheit LWE 40 VE - 236664
- Hohe Luftqualität sowie Langlebigkeit des Ventilators durch Einsatz von zwei Filtern pro Lüfter
- Intensivlüftung bei geringer Geräuscentwicklung möglich
- Ideal für Allergiker mit optional erhältlichen Feinstaub- und Pollenfiltern
- Keine Laufspuren an der Fassade durch patentierte Luftführung
- Besonders einfache Reinigung dank der Aluminium-Oberfläche des Wärmeübertragers
- Einsparung von Heizenergiekosten dank hoher Wärmerückgewinnung von bis zu 93 %



Typ	LWE 40 BEST.-NR.: 236659	
Best.-Nr.	236659	
Werte		
Luftvolumenstrom	20/30/40/49/70 m³/h	
Wandstärke	300 - 550 mm	
Gewichte		
Gewicht	4,25 kg	
Ausführungen		
Schutzart (IP)	IP41	
Dimensionen		
Durchgangsöffnung min.	Ø200, 185x185 mm	
Innenblende (BxHxT)	258x258x47 mm	
Fassadenabschluss (BxHxT)	219x214x90 mm	
Maße Bedienteil (BxHxT)	55x55x8 mm	

Elektrische Daten

Nennspannung	24 V	
--------------	------	--

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Steuerung nach örtlichem Bedarf (A+ – G)	A+	
---	----	--

Einsatzgrenzen

Luftvolumenstrom	20–70 m³/h	
------------------	------------	--

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de