Mini-Durchlauferhitzer

DEM 3 + WSH 10

BEST.-NR.: 238910

Die wichtigsten Merkmale

- Mini-Durchlauferhitzer und Sensorarmatur in einer Verpackungseinheit
- Optimale Hygiene durch berührungslose Bedienung
- Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker

Set-Bestandteil 1

Typ	DEM 3 BEST.-NR.: 231001
Produktset	DEM 3 + WSH 10

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Nennleistung	3,53 kW
Nennstrom	15,2 A
Absicherung	16 A
Frequenz	50/60 Hz
Phasen	1/N/PE
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt≤25°C)	1000 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt>25°C)	770 µS/cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt≤25°C)	1000 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt>25°C)	1300 Ω cm

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 3/8 A

Einsatzgrenzen

Einschaltvolumenstrom	>1,5 l/min

Ausführungen

Schutzart (IP)	IP25
Temperatureinstellung	30-50 °C
Farbe	weiß

Dimensionen

Höhe	143 mm
Breite	190 mm
Tiefe	82 mm

Gewichte

Gewicht	1,70 kg

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ – F)	A

Set-Bestandteil 2

Typ	WSH 10 BEST.-NR.: 238908
Produktset	DEM 3 + WSH 10
Elektrische Daten	
Netzanschluss	Stecker-Netzteil
Ausführungen	
Anwendung	Waschtisch
Montageart	Einlochbatterie
Oberfläche	verchromt
Anschlüsse	
Anschluss	Anschlussschläuche
Dimensionen	
Ausladung	103 mm
Auslaufhöhe	103 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de